

Технология производства работ (технологические карты)

Технологическая карта №1 устройство звукоизоляции пола «Изоком ППИ-П»

1.1 Технология работ

Подготовительные работы

До начала работ по устройству звукоизоляции пола должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- подготовлено место проведения работ;
- подготовлены и установлены в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ;
- получены и завезены все необходимые материалы для ведения работ.

Доставка и хранение звукоизолирующего материала

Изоляционное полотно поставляется рулонами штучно на поддонах соответствующего размера. Хранить следует в сухих закрытых помещениях.

Основные работы

Технологический процесс

№ процесса	Описание процесса
1	Подготовка основания
2	Укладка звукоизолирующей подложки «Изоком ППИ-П»

Укладка звукоизолирующей подложки «Изоком ППИ-П»

Высокоэффективный материал на основе экструзионного вспененного полиэтилена. Для защиты бетона укрывной материал «ИЗОКОМ ППИ-П» толщиной от 5 мм до 10 мм разворачивается на влажную поверхность сразу же после заливки перед укладкой чистового пола, растягивается и укладывается стык в стык, обрезается по линии стены.



Звукоизолирующая подложка «Изоком ППИ-П»

Заключительные работы

По завершении основных работ очистить место от строительного мусора и грязи. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и инструменты, предварительно очистив их от грязи и пыли. При необходимости снять сигнальное ограждение и предупредительные знаки с места проведения работ.

1.2 Требования к качеству

Входной контроль качества

Входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования выполняется в необходимом объеме согласно утвержденной проектной документации, документам по стандартизации, положениям договора с застройщиком (техническим заказчиком), включая ведение журнала входного контроля и иной исполнительной документации по результатам входного контроля (в соответствии с ГОСТ 24297 и иными документами по стандартизации).

При входном контроле проверяют соответствие качества поступающих изделий и комплектующих требованиям ГОСТов и ТУ. Проверяют соответствие изделий проекту, их внешний вид, наличие дефектов.

Операционный контроль качества

Состав операций и средства контроля работ при укладке звукоизоляционного материала:

Контроль (метод,

Приемочный контроль

При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.

					ППР 48	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3